

DOME PALAPINĖ – INSTRUKCIJA



Skirstytuvai: VMP sprendimai, UAB













Liepyno g. 16 | LT-08108 Vilnius | PVM mokėtojo kodas LT100001925617
Tel. + 370 601 45453 | info@mitko.lt | www.mitko.lt



MITKO Sp. z o.o. is registered with the District Court in Gliwice, X Commercial Division of the National Court Register.
TIN: PL 6470509572 | CRO: 270708422 | NCR: 0000331770

Share capital in the amount of PLN 200 000,00 fully paid-up. The Company is represented by chairman Mr Michał Mitko.

ELEMENTŲ RINKINYS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 1x | 5x | 5x | 1x | 1x | 5x |
|  |  |  |  |  |  |
| 5x | 5x | 5x | 15x | 1x | 1x |

REKOMENDACIJOS

1. Konstrukcijos montavimo metu naudokite apsaugines pirštines. Būkite atidūs, nesusižeiskite konstrukcijos vamzdelių jungimo metu.
2. Palapinės montavimui ir demontavimui yra reikalingi, mažiausiai, 2 žmonės. Rekomenduojama 3-čio asmens pagalba vidurinio stiebo montavimo metu.
3. Norėdami palengvinti Jums darbą, konstrukcijos elementus panumeravome. Junkite konstrukcijos elementus pagal numerius nurodytus ant lipdukų.
4. Prieš surenkant konstrukcijos elementus būtina juos kruopščiai išvalyti. Bendrovė Mitko Sp. z o.o. (toliau vadinama Gamintoju) atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės už eventualią žalą, atsiradusią dėl užterštų konstrukcijos elementų rinkimo arba demontavimo.
5. Stogą ir sienas reikia kruopščiai išdžiovinti ir išvalyti prieš įpakuojant juos į transportinį maišą. Gamintojas neatsako už medžiagos išblukimą, kuris gali atsirasti dėl produkto laikymo drėgnoje ir nešvarioje būsenoje.

SAUGUMAS

1. Palapinė Dome nėra skirta eksploatuoti esant stipriam vėjui, pūgai, krušai, audrai ir t.t.
2. Palapinės negalima palikti be priežiūros.
3. Palapinės gaminamos Mitko bendrovės netinka eksploatuoti sniego apkrovos sąlygose. Eksploatuojant palapinę žiemą yra būtina pašalinti sniegą nuo stogo, jei šviežio sniego sluoksnis siekia 2 cm storį.
4. Tuo atveju, jei ant palapinės stogo pradeda rinktis vanduo būtina jį nedelsiant pašalinti.
5. Gamintojas deklaruoja, kad palapinės statiniai skaičiavimai buvo atlikti pagal standartą PN-EN 13782:2005 – „Laikinieji statiniai - Palapinės - Sauga“. Palapinė gali būti naudojama, kai vėjo apkrova siekia iki 28 m/s (100 km/h), bet su sąlyga, kad ji bus apsaugota nuo vėjo gūsių taip, kaip aprašyta 1 lentelėje. Stipresnio vėjo metu, rekomenduojama beatodairiškai išardyti palapinę (pirmiausia reikia demontuoti sienas, paskui sudėti stogą). Ši garantija neapima mechaninių pažeidimų, kilusių dėl minėtųjų rekomendacijų nesilaikymo.

| Vėjo greitis | Pagrindas | Svoris arba inkaras atitinkantis reikalavimus taikomus tvirtinant kiekvieną atramą | Inkaras atitinkantis reikalavimus taikomus kiekvienai atotampai $\neq 45^\circ$ |
|--------------------|-----------|--|---|
| < 50 km/h | Betonas | 2x 25 kg smėlio svoris * | - |
| | Žemė | 3x plieninis inkaras (skersmuo: 7 mm, ilgis: 50 cm) ** | Suktas plieninis inkaras (ilgis: 34 cm) ** |
| 50 km/h < 100 km/h | Betonas | 3x segmentinis inkaras HSA-R M6x65 20/10/ *** | Cilindrinis inkaras (varžtas su kilpa) HLC-EC 10x50 *** |
| | Žemė | 3x plieninis inkaras (skersmuo: 7 mm, ilgis: 50 cm) ** | Plieninis inkaras (skersmuo: 18 mm, ilgis: 90 cm) * |


1 lentelė: Palapinės tvirtinimo būdai

* šis aksesuaras nėra standartinė palapinės įrangos dalis

** standartinė palapinės įrangos dalis

*** šią prekę siūlo bendrovė Hilti (Poland) Sp. z o.o. (<https://www.hilti.pl/>)

MONTAVIMO EIGA



MONTAVIMAS

1. Ištraukite iš transportinio krepšio palapinės elementus ir padėkite juos ant lygaus paviršiaus.
2. Karkaso vamzdeliai yra sutvirtinti virvelėmis neleidžiančiomis jų pamesti.
3. Sujunkite karkaso vamzdelius, standinačius įėjimus, arkų forma.
4. Sujunkite arkų forma kilnojamus konstrukcijos elementus.
5. Sustatykite palapinės atramas ant norimo paviršiaus taip, kad gautųsi penkiakampis ir ant centrinio atramos kaiščio uždėkite kilnojamos konstrukcijos profilį.
6. Uždėkite kilnojamos konstrukcijos profilį ant penkiapusės jungties. Rekomenduojama naudoti kopėčias.
7. Uždėkite profilius ant likusių atramų kaiščių, papildomai, kiekvieną kartą užmaunant juos ant penkiakampės jungties.
8. Karkaso vamzdelius (profilius), laikančius įėjimus, uždėkite ant šoninių atramų kaiščių.
9. Įsitikinkite, kad visi profiliai yra gerai uždėti ant atramų kaiščių, ypač tose vietose, kuriose vamzdelis jungiasi su kaiščiu sprautelių dėka.
10. Įsitikinkite, kad visos stogo dangos sagtys yra užsegtos. Paskui uždėkite audinį ant konstrukcijos.
11. Konstrukcijos viršūnėje pritvirtinkite stiebą, kuris suformuos papildomą stogelį.
12. Padėkite statramsčius prie profilių pagal numerius ant etikečių. Užtraukite tunelius ties įėjimais.
13. Pritvirtinkite statramsčius, uždėdami juos ant karkaso vamzdelių, laikančių įėjimus. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte plastikinių, plečiančių elementų.
14. Užtrauktukais užtraukite sieneles.
15. Tvirtindami palapinę prie žemės, apsaugokite jos atramas plieniniais 50 cm ilgio inkarais.
16. Perverkite atotampą (virvę) pro kilpą, o paskui pertraukite ją į išorę pro audinio angą.
17. Sujunkite virvę su saktu 34 cm ilgio inkaru. Tada įtempkite virvę 45° kampu ir įsmeikite inkarą į žemę.
18. Statydami palapinę ant betoninio pagrindo, apsaugokite ją smėlio svoriais, iš kurių kiekvienas sveria po 25 kg (padėkite po 2 svorius ant kiekvienos palapinės atramos, sutraukite juostas ir užsekite sagtis).


DEMONTAVIMAS

1. Pirmiausia atsekite sienas, tada nuimkite atotampas ir išsukite kuolelius.
2. Ištraukite kuolelius prie palapinės atramų (nuimkite svarelius arba išsukite inkarus).
3. Nuimkite statramsčius sutvirtinančią konstrukciją.
4. Atsekite užtrauktukus tuneliuose prie įėjimų.
5. Nuimkite stiebą, formuojantį papildomą viršūnę.

6. Nuimkite audinį nuo konstrukcijos.
7. Paspauskite spraustelius ir nuimkite profilius (konstrukcijos vamzdelius) nuo atramų kamščių.
8. Išardykite penkiapusę jungtį.
9. Išardykite karkaso vamzdelius.
10. Palapinės elementus supakuokite į transportinį krepšį.

POLIESTERINIŲ AUDINIŲ PRIEŽIŪRA

1. Chemiškai valyti negalima.
2. Skalbimas vandenyje – skalbti tik rankomis - švelniai glamžyti, netrinti, negalima gręžti audinio.
3. Paviršutinis valymas – labiausiai išpurvintas vietas patrinti kempine.
4. Skalavimo temperatūra – maksimali skalavimo temperatūra 40° C.
5. Skalbiklio tipas – skalbikliai skirti švelniems audiniams . Naudoti skalbiklio kiekį nurodytą ant pakuotės.
6. Skalavimas – 2-3 kartus šiltame vandenyje ir vieną kartą šaltame.
7. Vandens išleidimas – nesukti, negręžti.
8. Džiovinimas – vertikaliajame padėtyje kambario temperatūroje (vandens lašinimas).
9. Lyginimas – lyginti dešinę audinio pusę (nepadengtą) lygintuvu įkaitintu iki 110° C.
10. Audinio valymas organiniuose tirpikliuose, o taip pat vietinių dėmių skalbimas neleistinas, nes šios apdailos tipas nėra atsparus tirpikliams. Neleisti, kad audinis stipriai išsipurvintų. Nedezinfekuoti chloru – nenaudokite baliklio.
11. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos. Uždegimo atveju gesinti miltelių arba vandens putų gesintuvu (ABC arba BC).



Gamintojas pasilieka sau teisę keisti aukščiau paminėtas informacijas.