

PNEUMATISCHE ZELTE FALCO – GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Lassen Sie das Zelt nicht länger unbeaufsichtigt. Das Zelt ist nicht ausgelegt für starken Wind, Schneefall, Hagel, Sturm, etc.
2. Vor dem Verpacken ist der Zeltstoff zu reinigen und zu trocknen.
3. Es ist verboten, die Sicherheitsventile abzudecken.
4. Bei der Verwendung in den Wintermonaten mit Schneefall, ist die Schneelast auf dem Zeltdach zu kontrollieren. Der Schnee ist vom Zeltdach zu entfernen. Eine Schneehöhe von 2 cm ist zulässig.
5. Wasseransammlungen sind zu vermeiden und müssen entfernt werden.
6. Nach dem Aufbau soll das Zelt mit Hilfe der vorhandenen Abspannseile und Heringe verankert werden. Wenn es aber nicht möglich ist, stabilisieren Sie das Zelt mit Hilfe von den Gewichten.
7. Das Produkt wurde auf Windbeständigkeit getestet. Bei einer Windstärke über 38 km/h (5 Grad Beaufort-Skala) empfiehlt es sich, das Produkt zu demontieren (zuerst sind die Wände zu demontieren, dann das Dach).
8. Der Hersteller erklärt, das Zelt mit großer Sorgfalt gefertigt zu haben. Mängel in der Verarbeitung oder im Material müssen schriftlich innerhalb von 7 Tagen, ab dem die Mängel bemerkt wurden, geltend gemacht werden. Die Reklamation soll Bilder der Mängel, Abweichungen, sowie eine Beschreibung des Problems enthalten. Falls die Reklamation anerkannt wird, wird der Hersteller den Kunden schriftlich informieren, wann und wie die reklamierte Ware abgeholt wird. Die reklamierte Ware sollte möglichst in der Originalverpackung zurückgeschickt werden, da sie nur so, bei eventuellen Beschädigungen beim Transport, versichert ist. Die Mängel werden innerhalb von 21 Tagen, ab dem die Ware an den Hersteller zugestellt wurde, beseitigt. Der Kunde wird informiert, wann die reparierte Ware an ihn zurückgesandt wird. Die Garantie wird automatisch verlängert.
9. Die Aufbauanleitung bildet die Grundlage für die Verwendung des Zeltes und ist zwingend einzuhalten. Bei Nichteinhaltung der Aufbauanleitung können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.
10. Die verkauften Produkte sind von der Herstellergarantie abgedeckt:
 - auf den Stoff des Zeltes (Dach, Wände): 24 Monate (die UV-Beständigkeit laut blauer Wolle-Scala beträgt 4-5)
 - auf aufblasbare Körper: 12 Monate
 - auf andere Zeltelemente: 12 Monate
 - auf Zubehör: 24 Monate



MITKO Sp. z o.o.

Osiedle 1 Maja 16G | PL 44-304 Wodzisław Śląski | USt.-ID-Nr: PL 6470509572
Tel. +48 32 444 66 16 | Fax: +48 32 757 09 20 | kontakt@mitkoforevents.de | www.mitkoforevents.de

MITKO Sp. z o.o. ist bei dem Gericht Gleiwitz registriert.

USt.-ID-Nr: PL 6470509572 | REGON-Nr: 270708422 | KRS-Nr: 0000331770

Das Stammkapital 200 000,00 PLN sind vollständig eingezahlt. Als Vertretungsberechtigter wurde der Vorsitzende Michal Mitko berufen.

- auf Sublimationsdruck: 36 Monate (die UV-Beständigkeit laut blauer Wolle-Scala beträgt 6-7)
 - auf Siebdruck: 24 Monate (Die UV-Beständigkeit laut blauer Wolle-Scala beträgt 6-7. Die Angaben über die UV-Beständigkeit beziehen sich auf Temperaturen von -10 bis 40 C°.)
11. Die Garantie beinhaltet keine Schäden, die durch falsche Nutzung, unvorhergesehene Ereignisse, Brände, Wind oder durch Vandalismus entstanden sind.
 12. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen in die oben genannten Informationen einzufügen.
 13. In ungeregelten Angelegenheiten gelten die Vorschriften des polnischen Zivilgesetzbuches vom 23. April 2002 (Gesetzblatt 2002 r. Nr 141, poz. 1176, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959).

PFLEGEHINWEISE FÜR POLYESTERSTOFFE

1. Eine Reinigung mit chemischen Reinigern wird grundsätzlich nicht empfohlen.
2. Die Reinigung sollte nach Möglichkeit in einer Handwäsche erfolgen. Leichtes Reiben oder Wringen ist möglich.
3. Stark verschmutzte Stellen einweichen und mit einem Schwamm durch leichtes reiben der Stellen reinigen.
4. Die maximale Waschtemperatur von 40 C° darf nicht überschritten werden.
5. Für die Handwäsche verwenden Sie bitte nur Feinwaschmittel. Nach dem Waschen spülen Sie alles 2 bis 3 Mal in warmem Wasser und zum Schluss einmal in kaltem Wasser aus. Nicht schleudern oder fest auswringen.
6. Zur Trocknung aufhängen.
7. Wenn erforderlich, können die gereinigten Teile von der nicht imprägnierten Seite bei maximal 110 C° gebügelt werden.
8. Alle Polyesterstoffe sind imprägniert. Dieser Schutz kann durch verschiedene Reinigungsmittel zerstört werden. Ungeeignet sind lösungsmittelhaltige Reiniger. Schützen Sie die Polyesterstoffe vor starker Verschmutzung.
9. Färben Sie die Stoffe nicht nach.
10. Setzen Sie die Polyesterstoffe keinem offenen Feuer aus. Brände mit Wasser oder Feuerlöscher der Klasse ABC oder BC löschen.

