

## FALCO PALAPINĖS – GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Palapinė niekada neturi būti palikta be priežiūros.
2. Audinys (stogas ir sienos) prieš supakuojant turi būti nuvalytas ir išdžiovintas. Gamintojas neprisiima atsakomybės už bet kokias dėmes atsiradusias dėl to, kad palapinė buvo supakuota nešvari ar šlapia.
3. Draudžiama aklinai uždaryti ar kitaip uždengti viršlėginius ventilius.
4. Mitko įmonės gaminamos palapinės nėra pritaikytos naudojimui, esant sniego apkrovai. Maksimalus leidžiamas sniego storis ant palapinės – 2 cm.
5. Vandens sukeltas stogo įlinkimas turi būti pašalinamas nedelsiant, nupilant susikaupusį vandenį nuo stogo.
6. Sumontuota palapinė turi būti pritvirtinta prie žemės kuoliukų ir virvių pagalba visą jos naudojimo laiką. Jei nėra galimybės pririšti palapinę, rekomenduojame naudoti svorio balastus.
7. Palapinės gali būti naudojamos lauke, vėjo gūsiams siekiant 38 km/h (5. laipsnis pgl. Beaufort skalę). Esant smarkiam vėjui, palapinė turi būti supakuota nedelsiant. Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems nesilaikant aukščiau išdėstytų rekomendacijų, nėra taikomas garantinis remontas.
8. Gamintojas deklaruoja, kad palapinė buvo pagaminta kruopščiai ir atidžiai. Pastebėjus trūkumus, pirkėjas turi kreiptis į gamintoją ar jo atstovą per 7 dienas nuo prekių gavimo momento. Rašytiniame skunde reikia tiksliai nurodyti trūkumus, datą kuomet šie trūkumai buvo pastebėti ir pateikti kelias nuotraukas, kuriose aiškiai matytųsi minėti trūkumai. Gamintojas įsipareigoja atsakyti į skundą per 7 dienas, nuo skundo gavimo momento. Pripažinus gamybos broką, gamintojas informuoja pirkėją kaip ir kada brokas bus ištaisytas arba produktas pakeistas nauju. Pirkėjas turi supakuoti produktą į originalią pakuotę ir paruošti transporto įmonės paėmimui. Gamintojas įsipareigoja pašalinti gamybos broką ne ilgiau kaip per 21 dieną nuo brokuotos prekės pristatymo gamintojui momento. Garantinis terminas pratesiamas brokuoto produkto remonto laikotarpiu.
9. Gamintojas neatsakingas už palapinės sumontavimą/išmontavimą nesilaikant naudojimo instrukcijos.
10. Gamintojo suteikiami garantiniai priežiūros terminai:
  - audinys: 24 mėnesiai (audinio atsparumo UV spinduliams skalė – 4-5)
  - vidiniai kojų balionai: 12 mėnesių
  - kiti elementai: 12 mėnesių
  - priedai: 24 mėnesiai

- sublimacinė spauda: 36 mėnesiai (spaudos atsparumo UV spinduliams skalė – 6-7)
  - šilkografinė spauda: 24 mėnesiai (spaudos atsparumo UV spinduliams skalė – 6-7, temperatūros režimas -10° C iki 40° C )
11. Garantija neapima sugadinimų sukeltų netinkamu eksploatavimu, mechaninių pažeidimų, užteršimų, nublukimų atsiradusių nuo pernelyg stipraus UV spinduliavimo, pokyčių atsiradusių nuo natūralaus produkto sudėvėjimo ir kylančių dėl atsitiktinių įvykių, gaisro, audros ir vandalizmo aktų.
  12. Gamintojas pasilieka sau teisę keisti aukščiau paminėtas informacijas.
  13. Šiose garantinėse sąlygose neaptartus atvejus reguliuoja Lietuvos respublikos civilinis kodeksas ir kiti galiojantys Lietuvos respublikos teisės aktai.

### POLIESTERINIŲ AUDINIŲ PRIEŽIŪRA

1. Chemiškai valyti negalima.
2. Skalbimas vandenyje – skalbti tik rankomis - švelniai glamžyti, netrinti, negalima gręžti audinio.
3. Paviršutinis valymas – labiausiai išpurvintas vietas patrinti kempine.
4. Skalavimo temperatūra – maksimali skalavimo temperatūra 40° C.
5. Skalviklio tipas – skalvikliai skirti švelniems audiniams, kiekioose narodytuose ant pakuotės.
6. Skalavimas – 2-3 kartus šiltame vandenyje ir vieną kartą šaltame.
7. Vandens išleidimas – nesukti, negręžti.
8. Džiovinimas – vertikaloje padėtyje kambario temperatūroje (vandens lašinimas).
9. Lyginimas – lyginti dešinę audinio pusę (nepadengtą) lygintuvu įkaitintu iki 110° C.
10. Audinio valymas organiniuose tirpikliuose, o taip pat vietinių dėmių skalbimas neleistinas, nes šios apdailos tipas nėra atsparus tirpikliams. Neleisti, kad audinis stipriai išsipurvintų. Ne dezinfekuoti chloru – nenaudokite baliklio.
11. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos. Uždegimo atveju gesinti miltelių arba vandens putų gesintuvu (ABC arba BC).

