
















OCTA GO, OCTA OPTIMA II, OCTA PRO REKLAMNÍ PÁRTY STANY

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO / OCTA PRO LED
1. Profil nohy	 <p>Ø 43 mm 2 mm</p> 	 <p>Ø 48 mm 2 mm</p> 	 <p>Ø 54 mm 2 mm</p> 
2. Profil ramene	 <p>30 x 15 mm</p> 	 <p>30 x 15 mm</p> 	 <p>35 x 15 mm</p> 
3. Aretační systém	 	 	 
4. Systém zvedání konstrukce	 	 	 
5. Patka nohy	 	 	 
6. Easy-Hold – Způsob uchycení příslušenství			
7. Pružina stožáru	 <p>Ø 49 mm</p> 	 <p>Ø 54 mm</p> 	 <p>Ø 54 mm</p> 
8. Hliníkové spojky konstrukce	 	 	 

NAPOJENÍ STŘECHY A STĚN

	STANDARD	ZA PŘÍPLATEK
9. Způsob napnutí střešní plachty		
10. Způsob napojení bočních plachet		
11. Způsob uchycení bočních plachet		

TABULKY SROVNÁVAJÍCÍ MODELY NŮŽKOVÝCH STANŮ

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO	OCTA PRO LED
1,5 x 1,5	●			
2 x 2	●			
2 x 3	●			
2 x 4	●			
2,5 x 2,5	●			
2,5 x 5	●			
3 x 3	●	●	●	●
3 x 4,5	●	●	●	●
3 x 6	●	●	●	
4 x 4			●	
4 x 6			●	
4 x 8			●	
5 x 5		●		
6 x 6		●		

Výrobce: **MITKO Sp. z o.o.** | Osiedle 1 Maja 16G | 44-304 Wodzisław Śląski | Polsko | DIČ: PL6470509572

Uvedené informace, fotografie, hmotnosti a rozměry jsou přibližné.
Vzhledem k neustálému vývoji produktů si výrobce vyhrazuje právo provádět změny specifikací produktů a výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

1,5 × 1,5 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu	198 cm		
Celková výška	282 cm		
Váha	23 kg		
Transportní rozměr	42 × 42 × 156 cm		
Zvýšení / Snížení stanu	Ocelový aretační kolíček		
Systém Easy-Hold	●		
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm	-		
Nastavení délky nohou - kroky	3		
Počet hliníkových stožárů	1		
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka	Ø 43 / 38 mm		
Profil ramene	30 × 15 mm		
Pružina stožáru	Ø 49 mm		
Záruka na konstrukci	3 roky		
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h	●		
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)	-		
Integrované LED osvětlení	-		

2 × 2 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu	198 cm		
Celková výška	302 cm		
Váha	25 kg		
Transportní rozměr	42 × 42 × 156 cm		
Zvýšení / Snížení stanu	Ocelový aretační kolíček		
Systém Easy-Hold	●		
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm	-		
Nastavení délky nohou - kroky	3		
Počet hliníkových stožárů	1		
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka	Ø 43 / 38 mm		
Profil ramene	30 × 15 mm		
Pružina stožáru	Ø 49 mm		
Záruka na konstrukci	3 roky		
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h	●		
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)	-		
Integrované LED osvětlení	-		

2 × 3 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu	198 cm		
Celková výška	302 cm		
Váha	32 kg		
Transportní rozměr	42 × 57 × 156 cm		
Zvýšení / Snížení stanu	Ocelový aretační kolíček		
Systém Easy-Hold	●		
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm	-		
Nastavení délky nohou - kroky	3		
Počet hliníkových stožárů	2		
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka	Ø 43 / 38 mm		
Profil ramene	30 × 15 mm		
Pružina stožáru	Ø 49 mm		
Záruka na konstrukci	3 roky		
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h	●		
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)	-		
Integrované LED osvětlení	-		

2 × 4 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu	198 cm		
Celková výška	302 cm		
Váha	40 kg		
Transportní rozměr	42 × 75 × 156 cm		
Zvýšení / Snížení stanu	Ocelový aretační kolíček		
Systém Easy-Hold	●		
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm	-		
Nastavení délky nohou - kroky	3		
Počet hliníkových stožárů	3		
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka	Ø 43 / 38 mm		
Profil ramene	30 × 15 mm		
Pružina stožáru	Ø 49 mm		
Záruka na konstrukci	3 roky		
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h	●		
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)	-		
Integrované LED osvětlení	-		

2,5 × 2,5 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu	198 cm		
Celková výška	324 cm		
Váha	28 kg		
Transportní rozměr	42 × 42 × 156 cm		
Zvýšení / Snížení stanu	Ocelový aretační kolíček		
Systém Easy-Hold	●		
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm	-		
Nastavení délky nohou - kroky	3		
Počet hliníkových stožárů	1		
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka	Ø 43 / 38 mm		
Profil ramene	30 × 15 mm		
Pružina stožáru	Ø 49 mm		
Záruka na konstrukci	3 roky		
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h	●		
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)	-		
Integrované LED osvětlení	-		

2,5 × 5 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu	198 cm		
Celková výška	324 cm		
Váha	47 kg		
Transportní rozměr	42 × 75 × 156 cm		
Zvýšení / Snížení stanu	Ocelový aretační kolíček		
Systém Easy-Hold	●		
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm	-		
Nastavení délky nohou - kroky	3		
Počet hliníkových stožárů	3		
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka	Ø 43 / 38 mm		
Profil ramene	30 × 15 mm		
Pružina stožáru	Ø 49 mm		
Záruka na konstrukci	3 roky		
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h	●		
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)	-		
Integrované LED osvětlení	-		

3 × 3 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu	198 cm	198 cm	198 cm
Celková výška	341 cm	344 cm	339 cm
Váha	30 kg	33 kg	41 kg
Transportní rozměr	42 × 42 × 156 cm	35 × 35 × 156 cm	36 × 36 × 156 cm
Zvýšení / Snížení stanu	Ocelový aretační kolíček	Externí ocelové aretační tlačítko v kompozitní objímce	Externí ocelové aretační tlačítko v kompozitní objímce
Systém Easy-Hold	●	●	●
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm	-	●	●
Nastavení délky nohou - kroky	3	3	3
Počet hliníkových stožárů	1	1	1
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka	Ø 43 / 38 mm	Ø 48 / 43 mm	Ø 54 / 48 mm
Profil ramene	30 × 15 mm	30 × 15 mm	35 × 15 mm
Pružina stožáru	Ø 49 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm
Záruka na konstrukci	3 roky	4 roky	5 let
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h	●	●	●
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)	-	●	●
Integrované LED osvětlení	-	-	●

3 × 4,5 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu	198 cm	198 cm	198 cm
Celková výška	341 cm	344 cm	339 cm
Váha	40 kg	43 kg	54 kg
Transportní rozměr	42 × 57 × 156 cm	35 × 49 × 156 cm	36 × 51 × 158 cm
Zvýšení / Snížení stanu	Ocelový aretační kolíček	Externí ocelové aretační tlačítko v kompozitní objímce	Externí ocelové aretační tlačítko v kompozitní objímce
Systém Easy-Hold	●	●	●
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm	-	●	●
Nastavení délky nohou - kroky	3	3	3
Počet hliníkových stožárů	2	2	2
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka	Ø 43 / 38 mm	Ø 48 / 43 mm	Ø 54 / 48 mm
Profil ramene	30 × 15 mm	30 × 15 mm	35 × 15 mm
Pružina stožáru	Ø 49 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm
Záruka na konstrukci	3 roky	4 roky	5 let
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h	●	●	●
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)	-	●	●
Integrované LED osvětlení	-	-	●

3 × 6 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu	198 cm	198 cm	198 cm
Celková výška	341 cm	344 cm	339 cm
Váha	56 kg	57 kg	73 kg
Transportní rozměr	42 × 75 × 156 cm	35 × 59 × 156 cm	36 × 63 × 158 cm
Zvýšení / Snížení stanu	Ocelový aretační kolíček	Externí ocelové aretační tlačítko v kompozitní objímce	Externí ocelové aretační tlačítko v kompozitní objímce
Systém Easy-Hold	●	●	●
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm	-	●	●
Nastavení délky nohou - kroky	3	3	3
Počet hliníkových stožárů	3	3	3
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka	Ø 43 / 38 mm	Ø 48 / 43 mm	Ø 54 / 48 mm
Profil ramene	30 × 15 mm	30 × 15 mm	35 × 15 mm
Pružina stožáru	Ø 49 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm
Záruka na konstrukci	3 roky	4 roky	5 let
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h	●	●	●
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)	-	●	●
Integrované LED osvětlení	-	-	-

4 × 4 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu			198 cm
Celková výška			388 cm
Váha			50 kg
Transportní rozměr			36 × 36 × 208 cm
Zvýšení / Snížení stanu			Externí ocelové aretační tlačítko v kompozitní objímce
Systém Easy-Hold			●
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm			●
Nastavení délky nohou - kroky			2
Počet hliníkových stožárů			1
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka			Ø 54 / 48 mm
Profil ramene			35 × 15 mm
Pružina stožáru			Ø 54 mm
Záruka na konstrukci			5 let
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h			●
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)			●
Integrované LED osvětlení			-

4 × 6 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu			198 cm
Celková výška			388 cm
Váha			69 kg
Transportní rozměr			36 × 51 × 208 cm
Zvýšení / Snížení stanu			Externí ocelové aretační tlačítko v kompozitní objímce
Systém Easy-Hold			●
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm			●
Nastavení délky nohou - kroky			2
Počet hliníkových stožárů			2
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka			Ø 54 / 48 mm
Profil ramene			35 × 15 mm
Pružina stožáru			Ø 54 mm
Záruka na konstrukci			5 let
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h			●
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)			●
Integrované LED osvětlení			-

4 × 8 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu			198 cm
Celková výška			388 cm
Váha			91 kg
Transportní rozměr			36 × 63 × 208 cm
Zvýšení / Snížení stanu			Externí ocelové aretační tlačítko v kompozitní objímce
Systém Easy-Hold			●
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm			●
Nastavení délky nohou - kroky			2
Počet hliníkových stožárů			3
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka			Ø 54 / 48 mm
Profil ramene			35 × 15 mm
Pružina stožáru			Ø 54 mm
Záruka na konstrukci			5 let
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h			●
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)			●
Integrované LED osvětlení			-

5 × 5 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu		198 cm	
Celková výška		408 cm	
Váha		89 kg	
Transportní rozměr		59 × 59 × 156 cm	
Zvýšení / Snížení stanu		Externí ocelové aretační tlačítko v kompozitní objímce	
Systém Easy-Hold		●	
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm		-	
Nastavení délky nohou - kroky		3	
Počet hliníkových stožárů		5	
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka		Ø 48 / 43 mm	
Profil ramene		30 × 15 mm	
Pružina stožáru		Ø 54 mm	
Záruka na konstrukci		4 roky	
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h		●	
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)		-	
Integrované LED osvětlení		-	

6 × 6 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Výška vstupu		198 cm	
Celková výška		441 cm	
Váha		98 kg	
Transportní rozměr		59 × 59 × 156 cm	
Zvýšení / Snížení stanu		Externí ocelové aretační tlačítko v kompozitní objímce	
Systém Easy-Hold		●	
Možnost úpravy výšky vstupu na 230 cm		-	
Nastavení délky nohou - kroky		3	
Počet hliníkových stožárů		5	
Rozměr profilu - noha/výsuvná patka		Ø 48 / 43 mm	
Profil ramene		30 × 15 mm	
Pružina stožáru		Ø 54 mm	
Záruka na konstrukci		4 roky	
Odolnost vůči nárazům větru do 50 km/h		●	
Odolnost vůči nárazům větru do 100 km/h (při využití bezpečnostní sady)		-	
Integrované LED osvětlení		-	